

1. Uvod

Redni broj	Stavka	Količina
1.	Kompaktno stolno računalo	1
2.	Računalni zaslon	2
3.	PTZ kamera	1
4.	Usmjereni/shotgun mikrofoni	1
5.	Stolni USB mikrofoni	1
6.	Zvučnici	1
7.	Rasvjeta	3
8.	Slušalice	1
9.	Zvučno izolirana kabina	1
10.	Rješenje za snimanje i prijenos uživo	1
11.	Hardverski kontroler s programibilnim tipkama	1
12.	Blesimeter (Teleprompter)	1

12. Tehnička specifikacija predmeta nabave

1. Kompaktno stolno računalo

Naziv proizvođača: **Dell**

Naziv modela: **Pro Max Micro**

Redni broj	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija	Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Napomena, reference na tehničku dokumentaciju (popunjava Ponuditelj)	Ocjena (DA/NE) (popunjava Naručitelj)
Opće karakteristike uređaja					

1	Procesor	Rezultat u Passmark (verzija 10) mjernom testiranju procesora sa tvorničkim postavkama BIOS/UEFI (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) najmanje: 38.000			
2	Memorija (RAM)	Minimalno 16 GB DDR5 5600 MT/s; podržano do 64GB DDR5, min. 1 sektor slobodan za proširenje			
3	Disk	Minimalno 500 GB PCIe NVMe SSD i minimalno 1 TB PCIe NVMe SSD			
4	Grafička kartica	Minimalni uvjeti: Diskretna grafička kartica Rezultat u Passmark - Direct Compute (Operations/Second) mjernom testiranju grafičkih kartica (https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html): minimalno 4500 Memorija grafičke kartice minimalno 8 GB GDDR6 Minimalno 4x DisplayPort 1.4 ili mini DisplayPort izlazni priključak (u slučaju mini priključka potrebno je isporučiti adaptere na DisplayPort priključak) - Hardverska podrška za Ray Tracing			
5	Zvučni podsustav	Ugrađeni zvučni podsustav			
Komunikacija					
6	Mreža	Ugrađeni 10/100/1000 Mbps Ethernet priključak Ugrađeni WiFi: min. 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 + 5 GHz, Bluetooth 5.2			
Priključci i proširenja (integrirani)					
7	Prednja strana	Min. 2x USB 3.2 Gen 2 Tip-A Min. 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-C			

		Min. 1x 3,5mm priključak za slušalice i mikrofon (odvojeni ili kombinirani)			
8	Stražnja strana	Min. 2x USB 3.2 Gen 2 Tip-A Min. 2x USB 3.2 Gen 1 Tip-A Min. 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-C Min. 2x RJ45			
9	Priključci za diskove	Min. 2x M.2 2230/2280 PCIe 4.0			
Sigurnost					
10		Integrirani (hardverski) sigurnosni čip			
11		Utor za sigurnosni lokot			
12		Mogućnost sprječavanja otvaranja kućišta			
13		Ako je potreban, aktivacijski ključ operacijskog sustava je trajno pohranjen u BIOS-u			
Kućiste i napajanja					
14	Tip kućišta	Maksimalne dimenzije (ukupni volumen kućišta -VxŠxD): 3 litre			
15	Napajanje	Napajanje minimalno 250 W, integrirano ili vanjsko			
Dodatna oprema					
16	Miš	Tehnologija žična sučelje USB ili bežično			
17	Tipkovnica	Tehnologija žična sučelje USB ili bežično, ugrađeni hrvatski grafemi			
18	Nosač	VESA nosač za instalaciju na zid/namještaj s nosačem za vanjsko napajanje ako računalo ne posjeduje integrirano napajanje			
Operativni sustav					
19		Tvornički predinstalirana posljednja inačica 64 bitnog operacijskog sustava s trajnim pravom korištenja			
20		Ugrađena podrška za grafičko korisničko sučelje, uz podržano korištenje mišem, tipkovnicom i dodirrom (ako to podržava hardver računala)			

21		Ugrađena podrška za korištenje aplikacija sa i bez Internet veze			
22		Ugrađena podrška za korištenje više aplikacija u usporednim prozorima			
23		Ugrađena podrška za instalaciju različitih Internet preglednika			
24		Ugrađena podrška za udaljenu administraciju koristeći grafičko sučelje (Remote Desktop)			
25		Ugrađena mogućnost vraćanja operativnog sustava u početno stanje			
26		Ugrađena podrška za korištenje korisničkih računa za više korisnika sa onemogućenom instalacijom aplikacija i pristupu datotekama drugih korisnika			
27		Podrška (opcionalno) za autentifikaciju korisnika koristeći LDAP protokol i Active Directory			
28		Ugrađena podrška za enkripciju korisničkih podataka			
29		Ugrađena podrška za prijavu korisnika u sustav putem tekstualnih zaporki i PIN broja			
30		Ugrađena podrška za više korisničkih profila na istom računalu			
31		Ugrađena podrška za direktan ispis na printere spojene kroz USB ili mrežno sučelje bez spajanja operativnog sustava na Internet			
32		Ugrađena podrška za spajanje uređaja za rad korisnika sa posebnim potrebama			
33		Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje operativnog sustava na najnoviju verziju operativnog sustava			
34		Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje upravljačkih programa komponenata računala za aktualni operativni sustav			

35		Ugrađena podrška za bežični pristup vanjskim uređajima, npr. bežičnim ekranima ili pisačima			
36		Osigurana podrška operativnog sustava putem nadogradnji i rješavanja kritičnih sigurnosnih problema			
37		Ugrađena anti-virusna zaštita i zaštita od zlonamjernog softvera			
38	Standardi opreme	Uređaj mora biti usklađen s direktivama: RoHS, WEEE i CE Uređaj mora posjedovati certifikat EPEAT Bronze ili bolji			
Jamstvo					
39	Trajanje jamstva	Jamstvo: uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od minimalno 2 godina za uređaj i monitor (osim tipkovnica i miš minimalno 1 godina)			

2. Računalni zaslon

Naziv proizvođača: **Philips**

Naziv modela: **27B2U6903**

Redni broj	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju u (popunjava Ponuditelj)	Ocjena (DA/NE) (popunjava Naručitelj)
Opće karakteristike uređaja				
1	Dijagonala zaslona: minimalno 27"			
2	Razlučivost: minimalno 3840x2160@60Hz			
3	Vrsta panela: 60 Hz LED ili jednakovrijedan pri omjeru 16:9			
4	Osvježavanje: maksimalno 5ms			
5	Osvjetljenje: minimalno 350cd/m2			

6	Tipični kontrast: minimalno 1000:1			
7	Kut gledanja: minimalno 178°/178°			
Priključci (integrirani)				
8	Minimalno 1x Thunderbolt 4 ili USB4 Tip-C s prijenosom napajanja (min. Power Delivery 90W), prijenosom audio/video signala (Display Port) i podataka (USB Upstream)			
9	Minimalno 2x HDMI 2.0 Tip-A ulazni priključak			
10	Minimalno 1x DisplayPort 1.4 ulazni priključak			
11	Minimalno 1x Thunderbolt 4 ili USB4 video izlaz			
12	Minimalno 4x USB 3.2 Gen 2 Downstream			
13	Minimalni 1x Audio Out 3.5 mm			
14	Minimalno 1x RJ45 (10/100/1000 Mbps)			
Ostalo				
15	Napajanje AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, integrirano			
16	Integrirani zvučnik: min. 2 x 3 W			
17	Stalak: - stolni stalak koji se šerafi na stol - ruka sa zglobovima - raspon ruke do minimalno 540mm - mehanizam plinske opruge za podešavanje - vodilica za kablove			
18	Slika u slici (PIP) i slika do slike (PBP)			
19	Ugrađeni KVM			
20	Podrška za VESA standard			
21	Priključni kabeli: • Pripadajući strujni kabel • HDMI kabel standarda 2.0 Tip-A			

	(M) na Tip-A (M) min. dužine 1,5m • USB-C/Thunderbolt 4 kabel min. dužine 1m			
22	Uređaj mora biti usklađen s direktivama: RoHS, WEEE i CE Uređaj mora posjedovati certifikat EPEAT Bronze ili bolji			
Jamstvo				
23	Jamstvo: uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od minimalno 2 godine za uređaj			

3. PTZ Kamera				
Naziv proizvođača: Canon				
Naziv modela: CR-N100				
Redn i broj	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju (popunjava Ponuditelj)	Ocjena (DA/NE) (popunjav a Naručitelj)
Karakteristike uređaja				
1	Tip: PTZ kamera			
2	Senzor slike: 1/2.5" CMOS Senzor ili veći			
3	Efektivna razlučivost senzora: Minimalno 8.29 Megapiksela (3840 x 2160)			
4	Minimalna osvjetljenost (Illumination): 1.8 Lux pri brzini zatvarača 1/30s ili bolje			
5	Balans bijele boje: Ručni i automatski			
6	Brzina zatvarača: Minimalno 1/6 do 1/2000s			
7	ND filter: Ugrađeni, min. 1/8 na maksimumu			
8	Minimalno 20x optički zoom; Žarišna duljina: na širokom kutu 30mm ili šire u 35mm formatu Maksimalni otvor objektiva: F2.0 na širokom kutu i f2.8 na tele kutu ili bolje Kontrola otvora objektiva: automatska i ručna			
8	Izoštavanje: Ručno i automatsko (kontinuirano) Podržana minimalna udaljenost izoštravanja: 2cm na širokom kutu i 60 cm na tele kutu			
9	Podržane izlazne rezolucije za HDMI izlaz:			

	1920x1080: 59.94/50/29.97/25/23.98p 3840x2160: 29.97/25/23.98p			
10	Podržane izlazne rezolucije za IP: 1920x1080: 59.94 fps, 29.97 fps 3840x2160: 29.97 fps			
11	Podržane izlazne rezolucije za USB (50 Hz): 1280x720: 25 fps, 1920x1080: 25 fps			
12	Podržani protokoli: RTMP/RTMPS, NDI HX, IP			
13	Kontrola: LAN, IR, serial			
14	Broj preseta: Minimalno 80			
14	Raspon horizontalnog okretanja (Pan): Minimalno +/- 170°			
15	Raspon vertikalnog nagiba (Tilt): Minimalno +90°/-20°			
16	Brzina horizontalnog okretanja (Pan): Minimalni raspon 0.5°/sek do 120°/sek			
17	Brzina vertikalnog pomicanja (Tilt): Minimalni raspon 0.5°/sek do 120°/sek			
18	Sučelja (integrirana): 1x Gigabit Ethernet (RJ45) 1x RS-422 (prihvatljiv RJ45 priključak) 1x HDMI izlaz 1x 3,5mm audio ulaz 1x USB za video izlaz			
19	Radno okruženje: Radna temperatura: min. 0°C do +40°C			
20	Napajanje: PoE+ i posebni priključak za napajanje			
21	Težina: Maksimalno 2,5 kg			
22	Ostalo: Lampica za prikaz statusa rada na prednjoj strani (Tally)			

	Mogućnost instalacije na stalak ili na strop			
23	Zidni stalak koji omogućava podešavanje visine kamere te koji podržava instalaciju blesimetra navedenog pod ostalom opremom			
24	Jamstvo: uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od minimalno 2 godine za uređaj			

4. Usmjereni/shotgun mikrofon

Naziv proizvođača: Rode

Naziv modela: NTG-2

Redni broj	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju (popunjava Ponuditelj)	Ocjena (DA/NE) (popunjava Naručitelj)
Karakteristike uređaja				
1	Vrsta: kondenzatorski usmjereni mikrofon			
2	Polarni uzorak: super kardiodni ili kardiodni			
3	Frekvencijski raspon: minimalno 90Hz do 20kHz			
4	Osjetljivost mikrofona: minimalno -40 dBV/Pa			
5	Izlazna impedancija: minimalno 140 ohma			
6	Dinamički raspon: minimalno 110 dB@1kHz			
7	Napajanje: minimalno fantomsko napajanja od 48V			
10	Izlazni priključak: minimalno 3-pinski balansirani XLR			
11	Uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u			

	jamstvenom roku: minimalno 2 godine			
--	--	--	--	--

5. Stolni USB mikrofon

Naziv proizvođača: Shure

Naziv modela: MV7+

Redni broj	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju (popunjava Ponuditelj)	Ocjena (DA/NE) (popunjava Naručitelj)
Karakteristike uređaja				
1	Vrsta: studijski ili dinamički mikrofon			
2	Polarni uzorak: kardiodni			
3	Frekvencijski raspon: minimalno 50Hz do 16kHz			
4	Osjetljivost mikrofona: minimalno -55dBV/Pa			
5	Izlazna impedancija: minimalno 100 ohma			
6	Maksimalni SPL minimalno 125 dB			
7	Napajanje: USB			
8	Izlazni priključak: minimalno 3-pinski balansirani XLR i USB Tip-C			
9	Težina: maksimalno 600g (samo mikrofon)			
10	Pakiranje sadrži: mikrofon, stolni stalak za mikrofon, USB kabel			
11	Uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: minimalno 2 godine			

6. Zvučnici

Naziv proizvođača: JBL

Naziv modela: 104-BT

R		Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija	Napomene,	Ocjena
---	--	-----------------------	------------------------	-----------	--------

d ni br oj			(popunjava Ponuditelj)	reference na tehničku dokument aciju (popunjav a Ponuditel j)	(DA/NE) (popun java Naručit elj)
Karakteristike uređaja					
1	Vrsta	Aktivni stereo studijski zvučnici (set od dva zvučnika)			
2	Raspon frekvencija	Minimalno 70 Hz – 20 kHz			
3	Veličina LF	Min. 4"			
4	Veličina HF	Min. 0,5"			
5	Snaga (ukupna)	Minimalno 60W (2x 30W)			
6	Ulazni priključci	Bluetooth, 3,5 mm priključak, RCA, 6,35mm TRS balansirani priključak			
7	Izlazni priključci	3,5 mm priključak za slušalice			
8	Težina	Maksimalno 4 kg po zvučniku			
9	Napajanje	Uključeno napajanje			
10	Jamstvo	Uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od minimalno 2 godina za uređaj			

7. Rasvjeta

Naziv proizvođača: **Litepanels**

Naziv modela: **Astra IP Half**

Red ni broj		Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Napomen e, reference na tehničku dokument aciju (popunjav a	Ocjena (DA/NE) (popun java Naručit elj)
-------------------	--	--------------------------	--	---	--

				Ponuditelj)	
1	Tip	Bi-kolor LED panel			
2	Snaga	Min. 1500 lux na 3m			
3	Toplina boja	Min. raspon 2800-6500 K			
4	Kut svjetla	30° ili šire			
5	Razina TLCI (televizijski indeks dosljednosti)	Min. 95			
6	Razina CRI (indeks reprodukcije boja)	Min. 95			
7	Podešavanje intenziteta svjetla	od 0% do 100% bez titraja			
8	Životni vijek LED dioda	Min. 50.000 sati			
9	Povezivanje	Ugrađen Bluetooth modul za upravljanje preko pametnog telefona Podrška za opcionalni DMX modul s RJ45 i XLR5 (ulazi i izlazi)			
	Napajanje	Integrirano Opcionalna podrška za napajanje preko baterije BP-U ili V-mount			
10	Potrošnja	Maksimalno 65W			
	LCD	Ugrađen LCD zaslon za kontrolu			
11	Ostalo	IP65 zaštita			
12	Dimenzije (Š x V)	Maksimalno (ŠxV): 45x32cm			
13	Težina	Maksimalno 3kg			
	Jamstvo	Uključeno jamstvo za otklanjanje			

		nedostataka u jamstvenom roku na period od minimalno 2 godine za uređaj			
--	--	---	--	--	--

8. Slušalice

Naziv proizvođača: **Audio Technica**

Naziv modela: **ATH-PRO5X**

Re dni br oj	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Napomene, reference na tehničku dokumentaciju (popunjava Ponuditelj)	Ocjena (DA/NE) (popunjava Naručitelj)
Karakteristike uređaja				
1	Vrsta: zatvorene dinamičke (around the ear)			
2	Frekvencijski odaziv: minimalno 5 do 35000 Hz			
3	Priključci: 3.5 mm priključak			
4	Uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od minimalno 2 godina za uređaj			

9. Zvučno izolirana kabina

Naziv proizvođača: **Vicoustic**

Naziv modela: **Vicbooth Ultra 3x2**

Re dni bro j	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Napomene, reference na tehničku dokumentaciju (popunjava Ponuditelj)	Ocjena (DA/NE) (popunjava Naručitelj)
Karakteristike uređaja				
1	Zvučno izolirana kabina namjenjena smještaju opreme za snimanje			
2	Minimalno unutarnje dimenzije: 2300 mm dužine, 1950 mm širine, 1950 mm visine			

3	Zidovi rađeni od 3 sloja, izolacijski materijal, upijajući materijal			
4	Zidovi se međusobno učvršćuju vijcima s mogućnošću jednostavke demontaže			
5	Akustička vrata visokog stupnja zvučne izolacije; bez prozora			
6	Postavljena instalacija ventilacije; postavljene cijevi, otvori i ventilatori			
7	Unutrašnjost kabine je akustički obrađena apsorberima i difuzorima s ciljem dobivanja optimalnih uvjeta za snimanje govora			
8	Ugrađen otvor za kablove			
9	Postavljena LED rasvjete			
10	Pod prekriven akustičnim tepihom			
11	Kabina leži na anitvibracijskim gumenim pločicama			
12	Uključen stol dimenzije 1500 mm dužine, 500 mm širine. Stol ne smije biti fizički pričvršćen za zid ili pod kabine.			
13	Uključena stolica			
14	NIC (Noise Isolation Class u skladu s ASTM E596): min. 30 dB ili klasa A prema ISO 23351-1:2020 ili jednakov rijednim standardima			
15	Ugrađena lampica sa vanjske strane kabine koja signalizira da je kabina zauzeta tj da se provodi snimanje.			
16	Na unutrašnjoj strani kabine suprotno od pozicije kamere (iza govornika) ugrađeno zeleno platno (chromakey) u punoj širini i visini stranice			
17	Uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u			

	jamstvenom roku na period od minimalno 2 godina za uređaj			
--	---	--	--	--

10. Rješenje za snimanje i prijenos uživo

Naziv proizvođača: Vizrt

Naziv modela: TriCaster Mini X

Redni broj	Tražena specifikacija	Ponudena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju (popunjava Ponuditelj)	Ocjena (DA/NE) (popunjava Naručitelj)
Opće karakteristike				
1	Rješenje (HW i SW) za snimanje i prijenos uživo koje čini jednu cjelinu (nije prihvatljivo korištenje više različitih programskih rješenja kako bi se postigle tražene funkcionalnosti).			
2	Podržava ulazne signale, obradu i izlazni rezultat u 4K (3840x2160)			
3	Rješenje uključuje mogućnost audio miksanja i video miksanja s efektima i telepromtera			
4	Ugrađena podrška za istovremenu kontrolu minimalno 4 PTZ kamere preko IP protokola s podrškom za korisničke postavke			
5	Ugrađena podrška za Tally preko NDI-a			
6	Ugrađena podrška za MIDI protokol			
7	Ugrađena kontrola preko web sučelja			
8	Ugrađena podrška za makro komande			

9	Minimalno 2x Gigabit Ethernet priključka			
10	Latencija: maksimalno 2 sličice			
VIDEO				
11	Procesiranje: minimalno podržan prostor boja YCbCr 4:4:4 12-bit			
12	HDMI ulazi: minimalno 4 Podržane razlučivosti (minimalno): 1280x720: 59.94/50/29.97/25 1920x1080: 59.94/50/29.97/25 3840x2160: 29.97/25			
13	NDI ulazi: minimalno 8			
14	Minimalno 4 DisplayPort ili HDMI izlaza (prihvatljive i mini verzije navedenih priključaka s odgovarajućim adapterom)			
15	NDI izlazi: minimalno 4 neovisna video izlaza ili 1 4K video izlaz			
16	Ugrađena podrška za prijenos uživo (streaming): minimalno 2 neovisna izlaza s mogućnošću snimanja			
17	Ugrađena podrška za korištenje video, audio i slikovnih datoteka s podrškom za transkodiranje			
18	Ugrađena mogućnost učitavanja podataka u realnom vremenu iz RSS izvora i web stranica			
19	Miks/Efekt (M/E) sabirnica: minimalno 4 s podrškom za video prolaz (eng. re-entry)			
20	Ugrađena podrška za luma i chroma key na svim M/E sabirnicima			
21	Keyers minimalno: • 8 x input keyers • 2 x media player keyers			

	• 4 x M/E keyers • 8 x buffer keyers			
22	Reproduktori medija za brzo dodavanje audio/video datoteka, grafika i naslova produkcijama u živo: minimalno 5			
23	Ugrađena podrška za virtualne setove			
24	Snimanje: minimalno 4 kanala			
AUDIO				
25	Procesiranje: minimalno 44 kHz			
26	Ugrađen višekanalni audio mikser s DSP-om i ugrađenim 6 pojasnim EQ za svaki ulaz/izlaz			
27	Ugrađena podrška za NDI audio ulaze i izlaze			
28	Ugrađena podrška za Dante protokol			
29	Minimalno 1x balansirani 3,5mm ili 6,35mm mikrofonski ulaz Minimalno 2x balansirani 6,35mm linijski ulaz			
30	Minimalno 1x balansirani 3,5mm ili 6,35mm izlaz za slušalice Minimalno 2x balansirani 6,35mm linijski izlaz			
JAMSTVO				
31	Jamstvo: uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od minimalno 2 godine			

11. Hardverski kontroler s programibilnim tipkama

Naziv proizvođača: **Elgato**

Naziv modela: **Stream Deck MK.2**

Redni broj	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Napomene, reference na tehničku dokumentaciju (popunjava Ponuditelj)	Ocjena (DA/NE) (popunjava Naručitelj)
Karakteristike uređaja				
1	Minimalno 15 programibilnih tipki s malim LCD zaslonom u boji			
2	Svaka tipka se mora moći individualno prilagoditi s ikonama ili nazivima			
3	Tipke moraju minimalno imati sljedeće opcije: prebacivanje između različitih predefiniranih scena pokretanje i zaustavljanje snimanja/prijenosa uživo upravljanje audio postavkama pokretanje makronaredbi za izvršavanje više radnji odjednom pokretanje aplikacija			
4	Povezivanje: USB			
5	Napajanje: USB			
6	Jamstvo: uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od minimalno 2 godina za uređaj			

12. Teleprompter

Naziv proizvođača: Autocue

Naziv modela: 12" Pioneer Jib Teleprompter

Redn i broj	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju (popunjava Ponuditelj)	Ocjena (DA/NE) (popunjava Naručitelj)
Karakteristike uređaja				
1	Veličina ekrana: minimalno 12", maksimalno 14"			
2	Razlučivost minimalno 1024x768			

3	Kontrast: minimalno 1000:1			
4	Svjetlina ekrana: minimalno 1500 niti			
5	Staklo broadcast kvalitete (70:30)			
6	Video ulazi min: HDMI, 3G-SDI			
7	Težina sistema: maksimalno 10 kg			
8	Kompatibilan sa rješenjem za snimanje i prijenos uživo			
9	Mogućnost prihvata i ugradnje kamere iza stakla			
10	Dodatna oprema: ručna kontrola s min 5 programibilnih tipki, Nožna kontrola s dvije programibilne tipke			
11	Jamstvo: uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od minimalno 2 godine za uređaj			